



# CHSLS\_φ37.5\_70

使用温度 常温  
 受圧面積 3563mm<sup>2</sup>  
 最高使用圧力 70MPa  
 最高発生軸力 250KN  
 ストローク 100mm  
 ロードセル重量 17Kg

| No. | 名称        | 個数 | 材質          |
|-----|-----------|----|-------------|
| ⑥   | 戻しスプリング   | 1  | SWP         |
| ⑤   | イナーシール    | 1  | Elastomeric |
| ④   | アウターシール   | 2  | Elastomeric |
| ③   | イナーシリンダー  | 1  | Steel       |
| ②   | ピストン      | 1  | Steel       |
| ①   | アウターシリンダー | 1  | Steel       |

|    |   |       |
|----|---|-------|
| Di | = | φ37.5 |
| D0 | = | φ115  |
| D1 | = | φ106  |
| H0 | = | 285   |
| H1 | = | 280   |
| H2 | = | 40    |

**Technoplants Inc.**

TITLE  
**熱交換機エンドプレート用  
 ロングストロークテンショナー**

|              |           |                        |          |
|--------------|-----------|------------------------|----------|
| SIZE<br>B4   | CAGE CODE | DWG NO<br><b>CHSLS</b> | REV<br>0 |
| SCALE<br>N/A | A. I.     | SHEET<br>1/1           |          |